



克罗地亚驻北京大使馆

类别：406-01 / 16-02 / 1
编号 521-CHN-01-16-3
北京，2016年10月10日

招标书 为

达成克罗地亚驻北京大使馆符合申根国家的标准

各位，

请向我们提供您的宝贵报价：

采购名称：此工程对达成克罗地亚驻北京大使馆符合申根国家的标准

采购说明：

- 采购防盗门 - 大使馆主入口和贵宾通道入口，需要拆除现有的安全门，此次安装的防盗门质量要求需按照防盗门附件。
- 采购防火车库门，除了此次进行新一轮的设备按照还需要拆除原有的设备，并按照防盗车库门。此次安装的防盗门质量要求需按照防盗门附件。
- 在一层和地下层所有的开放区域要安装防盗栅栏
- 根据现有草案对厨房区域进行新一轮的调整（要有侯客安检区和保安守卫区）
- 按照图标记的 B 处，对墙面进行打洞，并按照安全门在此处（保安守卫区的入口）
- 拆除现有的门，在侯客区与走廊之间进行隔断关闭入口
- 需要做出来一个从地面到顶的一个防弹隔断。在隔断里面要按照服务窗口，玻璃要选用防弹玻璃（一个服务窗口负责招待，三个领事窗口，最后一个是面试窗口）和防盗门（A） - 图纸上有////红色的标志。

说明:

提供的一楼平面图保证单独的贵宾入口 - 需要拆除现有的厨房, 包括所有的水管和电线 - 与接待区入口。两个入口必须已经安装了防盗门 (支持五个铰链) 和电子锁。此外, 车库入口也必须装配有防盗门。

所有底楼窗户应该有防盗网格 - 网格的互相距离是 10 厘米 (螺丝不可以拆卸)。装修空间必须确保贵宾只有从入口到候车室, 为客户没有获得领事部的其他领域的可能性访问 - 因此有必要拆除门和墙了在当前形势的草案中所指出的地方候车室 - 在建。

您还需要根据原先在图纸上 (B) 处开一个洞并安装门, 这是从走廊到保安人员区域的入口, 在新图纸上 (B) 位置 - 要拆掉, 并按照新图纸 (B) 的位置安装门。

贵宾首先进入接待区会有柜台和金属探测的安检区域, 此处要铺设电线。审查后, 贵宾客户进入等候室。贵宾接待区和等候室中间要有电子门锁 (开锁是需要有保安人员进行控制)。保安区与接待区要有防弹墙 (这个墙里嵌有柜台, 并在此处要安装从克罗地亚运来的防盗门 A), 它是从克罗地亚交付的。

等待区与大使馆人员工作区是由柜台 (三个柜台与面试柜台) 和防弹墙面进行隔断的, 通过这个墙面要和贵宾客户进行沟通, 这个墙要阻隔贵宾与工作人员不能直接进行接触。检查客户所有的文件 (在等待区的入口) 在保安柜台。保安区与大厅进口是通过防盗门链接的 (图纸上标记为 A) 这个门开门朝向只能朝向保安区域, 贵宾区域只能有一个装饰的手把。门 A 和门 B 要安装电子门扎, 使得这 2 扇门是不能同时打开的。

大使馆柜台是由三个领事柜台、一个面试柜台和防盗门组成的。领事柜台和面试柜台必须用防弹防爆材料制作, 防弹防爆最低标准不得低于 call.9x19 mm parra。这个防弹防爆材料要有国际认证的标准和被公认的有效资质, 技术标准请参照《大使馆柜台技术规范与安全要求》。

在领事柜台和接待柜台离地面 111CM 处, 要安装 4CM 的小桌面, 面试柜台离地 74CM 处要有稳固的台面。从台面到顶要有防弹玻璃, 这些防弹玻璃是从克罗地亚引进的, 所有的安装工序要按照安装说明书来完成。所有的玻璃要用防弹玻璃。通过文件的地方要有一个圆弧凹槽, 圆弧凹槽上面要有一个滑动托盘 (从克罗地亚已采购只需要安装)。

贵宾与工作人员的沟通是通过麦克风系统。这个麦克风系统在克罗地亚已采购, 只需要安装说明进行安装。

从地面到台面 (大理石或者其它比较坚固的材料) 的墙, 从玻璃到顶的墙要用防弹材料, 最低要求是不能被 call.9x19 mm parra 这样的子弹给击穿。这个墙从地

面到顶是全密封的。（在图纸上////标注的。这个墙要用实心砖头，这个墙的厚度要达到 20CM。

为了将窗口外的指纹识别器与窗口内的电脑进行链接，在柜台处要开设一个 30MM 的线管。另外在墙与顶的连接处，要留有 20MM 的线管为了铺设一些诸如摄像机探头这样的安全要素工具。

必须考虑到在工作区域要有三个插座、网线插座及电话线插座。
分开贵宾和员工的墙必须要用防弹的材料。

其它的墙要按照图纸利用石膏板材料建出来。这个石膏板里面要用 KNAUF 轻钢龙骨。这些墙的厚度是 10CM。这些隔断与顶部不能有空隙。

所有的墙要与地面与顶部完美连接。

注意：

接待柜台的防弹玻璃及防弹框（90x100cm），放在领事柜台的三个防弹玻及防弹框（90x100cm），面试柜台的防弹玻璃及防弹框（100x130cm），防弹门（90x200cm）图纸上标注为 A，柜台传递文件的凹槽（四个 A4 尺寸，一个 A3 尺寸），还有五套麦克风系统，这些都在克罗地亚通过公共采购了，这些设备会被运到大使馆，只要按照要求进行安装即可。

所有的平面图都是大概的尺寸，如果入选的建筑公司是可以按照相对应的规格进行略微更改。

承包方必须提前 30 天提交报价和方案

根据我们的要求，最晚 45 天可以确认方案。

报价必须附有以下文件：

1. 此公司的工商许可证及注册证书
2. 之前完成的工程，最好是大使馆

报价表提交时间：2016 年 10 月 25 日 12 点

提交地址： 克罗地亚驻北京大使馆，北京市朝阳区建国门外大街 9 号院齐家园外交公寓别墅 5-2（邮编：100600）

如有任何问题可以联系：Marija Haramija，电话：010/65326242，或电子邮件：croemb.beijing@mvep.hr。

我们会与中标者签署一份为期 12 个月的有效合同，用于装修克罗地亚驻北京大使馆，付款方式为项目完成并发票送达之后的 30 天内。签署合同的价格是固定的，不能在合同有效期内进行更改。

我们期待您的报价，并热诚的欢迎您。



M.P.

Nebojša Koharović

附：

1. 领事柜台的技术规范与安全要求
2. 防盗门的技术规范与安全要求
3. 原始平面图，有说明拆除区域和扩建区域
4. 建议新的布局图
5. 柜台剖面图